

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 001/I/ZWB/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Prefabrykowana studzienka włączowa betonowa DN1400 TRYKACZ

2. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Prefabrykowana studzienka włączowa betonowa DN1400 typu: WT/B/DN1400

Elementy składowe typu wyrobu:

- Podstawa studzienki - kod identyfikacyjny WT/PS/B/DN1400
- Elementy komory roboczej/kręgi - kod identyfikacyjny WT/KR/B/DN1400
- Elementy przykrywające/redukujące Płyta przykrywająca - kod identyfikacyjny WT/PP/B/DN1400

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowania w systemach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Do wykonywania studzienek przepływowych, pełniących funkcję osadnika zanieczyszczeń stałych i studzienek bezodpływowych. Prefabrykowane elementy studzienek Trykacz mogą być także stosowane do wykonywania komór rozdziału ścieków, studzienek wodomierzowych, komór technologicznych w sieciach wodociągowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH WOJCIECH TRYKACZ
 Łucka 139, 21-100 Lubartów, tel. (81) 855 21 85, tel. fax. (81) 854 51 76
www.trykacz.pl

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB - KOT-2018/0682 wydanie 1 - Studzienki kanalizacyjne TRYKACZ z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych. Ważna do 28.12.2023r.

Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa wytrzymałości na ściskanie	≥ C35/45	-
Współczynnik wodno-cementowy	w/c ≤ 0,45	-
Zawartość chlorków w betonie w stosunku do masy cementu:		-
- niezbrojonym	≤ 1,0 %	
- zbrojonym	≤ 0,4 %	
Nasiąkliwość	≤ 6 %	
Wygląd zewnętrzny i wymiary	Zgodnie z dokumentacją techniczną	-

Barwa	Barwa wyrobów powinna być jednolita, zarówno na powierzchni zewnętrznej, jak i wewnętrznej	-
Wytrzymałość na zgniatanie betonowych elementów komory roboczej (kręgów), obciążenie niszczące	≥ 40 kN/m	-
Wytrzymałość na pionowe obciążenie zgniatające elementów redukcyjnych i pokrywowych: - obciążenie próbne elementów żelbetowych - pionowe obciążenie zgniatające	≥ 120 kN ≥ 300 kN	-
Wodoszczelność	Brak przecieków i nieszczelności przy ciśnieniu hydrostatycznym 0,5 bara w czasie 15 minut	-
Zamocowanie stopni złączowych: - ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem 2kN - trwałe ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem 2 kN - pozioma siła wrywająca 5 kN	≤ 5 mm ≤ 1 mm Brak uszkodzeń	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta .

Łucka, 01.01.2019 r.

Wojciech Trykacz - Właściciel

Zakład Wyrobów Betonowych
Wojciech Trykacz
 Łucka 139-
 21-100 Lubartów, tel. (0-81) 855-21-85
 NIP 714-000-13-68